Janny

Appareil à encastrer orientable avec collerette apparente
Réf | 7901

IP20 | F | CE | 850° | LED



Côtés | 100x100mm
Découpe | 90x90mm
Largeur collerette | 13mm
Hauteur | 73mm
Plénum | 93mm
Poids | 0,4Kg
Distance de sécurité | 500mm



14W 350mA
3000K IRC>95
Lentille 24°
Imax 3891cd

Description technique

Boitier

Corps et collerette de recouvrement | Fonte d'aluminium
Dissipateur passif | Aluminium extrudé
Montage | À encastrer
Orientation | Inclinaison +/-20°
Indice de protection | IP20
Ligne de vie, filin de sécurité antichute | L 1000mm
Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED
Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM
Indice de rendu des couleurs | IRC>80 / IRC>90 / IRC>95 / IRC>97
Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25°C L90/B10 50000h

Alimentation

Déportée et raccordée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac, 1-10V)
Câble entre le boitier et l'alimentation | L 300mm
Indice de protection | IP20
Tension d'alimentation | 220 à 240V
Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz
Facteur de puissance | 0,9
Mortalité | 5000 heures: 1%
Plage de températures de fonctionnement | +10°C à +40°C
Température ambiante moyenne | +25°C
Puissance | 10W 250mA / 14W 350mA

Optique

Angle du faisceau lumineux | Réflecteur (15°, 24°, 36°) / Lentille (15°, 24°, 36°)
Flux direct | Symétrique
Diffuseur | Transparent / Opale

Flux lumineux sortant

Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%

10W 250mA	3000K, IRC>95, 831lm
	4000K, IRC>95, 853lm
14W 350mA	3000K, IRC>95, 1074lm
	4000K, IRC>95, 1119lm

Accessoire et option sur demande

Sortie de câble avec connecteur rapide

Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

Marlone
Éclairage architectural | Paris

Contact
Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64
Email: bonjour@marlone.co
www.marlone.co

Téléchargements et informations du produit
Page produit: https://marlone.co/produits/janny-7901/