

Gabriel

Appareil à encastrer
Réf | 1033

Gabriel | 1033



Description technique

Boîtier

Corps | Fonte d'aluminium

Dissipateur passif | Aluminium extrudé

Montage | À encastrer

Orientation | Inclinaison 0 à 90° et rotation 350°

Indice de protection | IP20

Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED

Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM

Indice de rendu des couleurs | IRC>80 / IRC>90 / IRC>95 / IRC>97

Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25 C L90/B10 50000h

Alimentation

Déportée et raccordée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac, 1-10V)

Câble entre le boîtier et l'alimentation | L 300mm

Indice de protection | IP20

Tension d'alimentation | 220 à 240V

Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz

Facteur de puissance | 0,9

Mortalité | 5000 heures: 1%

Plage de températures de fonctionnement | +10 C à +40 C

Température ambiante moyenne | +25 C

Puissance | 20W 500mA

Optique

Angle du faisceau lumineux | Lentille (15°, 24°, 36°)

Flux direct | Symétrique

Flux lumineux sortant

Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%

20W 500mA 2700K, IRC>97, 1644lm

3000K, IRC>97, 1706lm

4000K, IRC>97, 1750lm

Accessoires et options sur demande

Grille nid d'abeille

Filtre

Tunable white

Collerette d'encastrement ø50mm (Découpe 40mm)


Collerette d'encastrement ø85mm (Découpe 70mm)

Tige longueur (26mm, 50mm)

Sortie de câble avec connecteur rapide


Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.



Poids | 0,8Kg

Distance de sécurité | 500mm



20W 500mA
3000K IRC>97
Lentille 24°
Imax 5486cd

Contact

Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64

Email: bonjour@marlone.co

www.marlone.co



Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/gabriel-1033-3/>