

Gabriel

Appareil sur rail 48V
Réf | 8129

Gabriel | 8129



Description technique

Boîtier

Corps | Fonte d'aluminium
Dissipateur passif | Aluminium extrudé
Montage | Sur rail 48V
Orientation | Inclinaison 0 à 90° et rotation 350°
Indice de protection | IP20
Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED
Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM
Indice de rendu des couleurs | IRC>80 / IRC>90 / IRC>95 / IRC>97
Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25 C L90/B10 50000h

Alimentation

Intégrée à l'adaptateur rail | Non gradable On-Off / Gradable Dali
Tension d'alimentation | 48V
Mortalité | 5000 heures: 1%
Plage de températures de fonctionnement | +10 C à +40 C
Température ambiante moyenne | +25 C
Puissance | 7W 150mA

Optique

Angle du faisceau lumineux | Lentille zoom 15° à 45°
Flux direct | Symétrique

Flux lumineux sortant


Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%
7W 150mA 2700K, IRC>97, 411lm
 3000K, IRC>97, 439lm
 4000K, IRC>97, 453lm

Accessoire et option sur demande


Tige longueur (26mm, 50mm)
 Tunable white

Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.



Diamètre | 45mm
Longueur | 90-95mm
Poids | 0,6Kg
Distance de sécurité | 500mm



7W 150mA
 3000K IRC>97
 Lentille zoom 15°
 I_{max} 4360cd

Contact

Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64
 Email: bonjour@marlone.co
www.marlone.co



Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/gabriel-8129-3/>