

4080

Appareil à encastrer orientable avec collerette

Diamètre collerette ø58mm
Découpe ø54mm


7W/10W/14W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +30mm, connecteur rapide



4090

Appareil à encastrer orientable sans collerette (trimless)

Diamètre ø52mm
Découpe minimum ø52mm


7W/10W/14W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +30mm, connecteur rapide



4081

Appareil à encastrer orientable avec collerette

Diamètre collerette ø96mm
Découpe ø90mm


14W/20W/24W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +50mm, connecteur rapide



4091

Appareil à encastrer orientable sans collerette(trimless)

Diamètre ø80mm
Découpe minimum ø 80mm


14W/20W/24W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +50mm, cadre trimless réglable, connecteur rapide



4082

Appareil à encastrer orientable avec collerette

Diamètre collerette ø128mm
Découpe ø120mm


20W/24W/28W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +50mm, connecteur rapide



4092

Appareil à encastrer orientable sans collerette(trimless)

Diamètre ø103mm
Découpe minimum ø103mm

20W/24W/28W
Alimentation déportée
Gradation Triac/Dali/Casambi

IRC98: 2700K/3000K/3500K
IRC97: 4000K

Lentilles 15°/24°/36°/50°

Classe II, IP20/40, UGR<16

Accessoires: Grille nid d'abeille, filtres, snoot zéro, snoot sortant +50mm, connecteur rapide